

NEU

Luft-Wasser Wärmepumpe
Leistung: 7-20 kW

elco

heating solutions

AEROTOP® SX

Leise, leistungsstark & nachhaltig



-  **KOMFORT DAS GANZE JAHR**
Heizen, Kühlen und Brauchwasserbereitung
-  **BESONDERS LEISE**
Ideal für kleinere Grundstücke
-  **EXTREM LEISTUNGSSTARK**
Energieeffizienzen bis zu A+++
-  **PREMIUM DESIGN**
Passend für eine grosse Bandbreite an Gebäuden



R32

BESONDERS LEISE

Dank eines raffinierten Designs, das auf geringe Geräuschentwicklung abzielt, und eines einstellbaren Silent Mode ist die AEROTOP® SX während des Betriebs unglaublich leise, selbst wenn man sich in ihrer Nähe befindet. Dies bietet absolute Freiheit und Flexibilität bei der Wahl des Installationsorts der Wärmepumpe, wodurch sie auch für eine Vielzahl von grossen und kleinen Grundstücken geeignet ist.

UMWELTFREUNDLICHES KÄLTEMITTEL

Die AEROTOP® SX verwendet das Kältemittel R32, das nicht nur sicher und effizient ist, sondern im Vergleich zum Kältemittel R410a auch ein viel geringeres Treibhauspotenzial (GWP) aufweist. Es kann ausserdem leicht recycelt werden, was die Umweltfreundlichkeit weiter erhöht.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

Alle Modelle der Serie können die Leistung je nach Anforderungen des Gebäudes erhöhen oder verringern und so die Effizienz mit einer Energieeffizienzklasse von bis zu A+++ maximieren.

PREMIUM DESIGN, PREMIUM SERVICE

Die AEROTOP® SX zeichnet sich durch ein hochwertiges, modernes Design aus, das zu allen Arten von Gebäuden passt. Dazu kommen langlebige Komponenten für optimale Zuverlässigkeit sowie der erstklassige Service von ELCO und eine optionale 6-Jahres-Garantie.

EIN SYSTEM FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

Die AEROTOP® SX eignet sich für neue und bestehende Gebäude und kann Heizwärme und Warmwasser bei Temperaturen von bis zu -20 °C liefern. Ausserdem können die Geräte in den Sommermonaten auch kühlen.

Technische Daten

AEROTOP®		SX7	SX10	SX14	SX20
Max. Heizleistung bei A-7/W35	kW	7,0	9,7	14,0	19,4
Kaskaden-System		-	-	✓	✓
Energieeffizienzklasse ¹	W55 / W35	A+++ / A+++			
COP bei A7 / W35		5,15	5,20	5,15	5,20
COP bei A2 / W35		4,50	4,24	4,50	4,24
COP bei A-7 / W35		3,33	3,18	3,33	3,18
Schalldruckpegel EN12102	dB(A)	47	51	50	54
Max. Schallleistungspegel	dB(A)	50	54	53	57
Max. Schallleistungspegel im Silent Mode	dB(A)	47	51	50	54
Kältemittel / GWP		R32 / 675			
Abmessungen (HxBxT)	mm	1250 x 1335 x 700		1250 x 3200 x 700	
Gewicht	kg	240	260	480	520
Max. Vorlauftemperatur	°C	60			

¹ Energieeffizienzklasse: ■■ Raumheizung, Produkt/System laut EU-Verordnung 811/2013

Produktlabelspektrum
Systemlabelspektrum

Raumheizung
A+++ bis D
A+++ bis G



www.elco.ch

